



#### Podstawowe dane użytkowania:

Zapach	Bezwonny
Warstwy nakładane	Tylko jedna
Proporcje mieszania	Brak
Temperatura pracy	5°C - 25°C
Wydajność	0,18 - 0,22 l/m²
Metoda nakładania	Natrysk, wałek, pędzel
Czas schnięcia	~ 3 godziny
Kontakt z cieczami	po 6 godzinach
Chodzenie	po ~ 3 godzinach
Pełne obciążenie	po 6 godzinach
Pełna efektywność	po 24 godzinach

#### Dodatkowe dane techniczne:

Stan fizyczny	Ciecz
Baza	H <sub>2</sub> O Wielokomponentowy
Lepkość	Dynamiczna 2,2 mPa s
Gęstość	1,04 g/cm³
Ph	7,0 - 8,5
Barwa	Transparentny

#### Transport i bezpieczeństwo:

Czas przechowywania	36 miesięcy
Przepisy ADR	Nie

#### Oznakowanie produktu:

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych.  
H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 – Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P102 – chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka. (DL50 – brak danych). Rodzaj zagrożenia: - Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe; - działa drażniąco na skórę; - ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, - Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

#### Opis produktu:

Produkt do hydrofobowej impregnacji materiałów brukowych wykonanych z betonów z dodatkową posypką kamienną (płatunka, z posypką). Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów. Ochrona odporna na działanie czynników zewnętrznych, w tym promieniowania UV. Nie zawiera silikonów ani wosków. Impregnat nie jest widoczny na powierzchni dlatego nie zmienia naturalnego wyglądu materiałów zabezpieczanych.

#### Przeznaczenie:

Produkt dedykowany do wyrobów brukowych z dodatkową posypką oraz elementów z nich wykonanych. Trwale chroni całą strukturę wyrobów brukowych płukanych - element betonowy oraz dodatkową posypkę kamienną.

#### Stosowanie:

Preparat jest gotowy do użycia. Na początku pracy oczyścić zabezpieczany materiał tak, aby powierzchnia była całkowicie czysta. Pamiętaj, aby zabezpieczany materiał był podczas impregnacji suchy. Przed prawidłowym zabezpieczeniem wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy osiągnięty efekt jest pożądany. Nanieś równomiernie preparat na materiał. Najlepiej nanosić środek metodą natryskową. Pamiętaj, aby materiał zabezpieczany do momentu wyschnięcia nie miał kontaktu z wodą oraz innymi cieczami (minimum 6 godz.).

#### Przygotowanie podłoża:

Należy pamiętać, że prawidłowo wykonana impregnacja powinna zostać przeprowadzona na podłożu czystym oraz suchym. Przed każdą impregnacją należy usunąć tłuste zabrudzenia, nieczystości bieżące oraz inne niepożądane substancje np. stare powłoki. Przed przystąpieniem do impregnacji należy zabezpieczyć inne materiały nie podlegające impregnacji tak, aby substancja nie dostała się na inny materiał. Chronić zieleń.

#### Ochrona środowiska:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

#### Wskazówki BHP:

Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

#### Informacje dodatkowe - składowanie i transport:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5° C do +25° C. Chronić preparat przed mrozem.

