NANOQUICK®

Kryteria stosowania	NANOQUICK® BETON	NANOQUICK® BRUK	NANOQUICK® BRUK GRANIT	NANOQUICK® BRUK R	NANOQUICK® BRUK WET	NANOQUICK® PIASKOWIEC	NANOQUICK® MINERAL	NANOQUICK® MINERAL HD	NANOQUICK® MINERAL WET	NANOQUICK® CERAMIKA OIL	NANOQUICK® CERAMIKA HD	NANOQUICK® GIPSUM	NANOQUICK® GRESUM	NANOQUICK® GRESUM HD	NANOQUICK® FUGA	NANOQUICK® GLASS	NANOQUICK® BRUK+	NANOQUICK® MINERAL+	NANOQUICK® PIASKOWIEC +	NANOQUICK® CERAMIKA+	NANOQUICK® FUGA+	NANOQUICK® GLASS+
Zastosowanie																						
Chłonność materiałowa																	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Niskochłonne				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
Chłonne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓							
Materiały																						
Wyroby betonowe, prefabrykaty	●																●					
Wyroby brukowe betonowe, kostka brukowa		●		●	●												●					
kostka granitowa, granity			●		●												●					
Piaskowiec kwarcowy, arkazowy						●			●										●			
Piaskowiec szarogłazowy						●			●										●			
Wapień							●	●	●									●				
Marmur							●	●	●									●				
Granit							●	●	●									●				
Trawertyn							●	●	●									●				
gnejs							●	●	●									●				
łupki							●	●	●									●				
szkło i elementy szklane																●					●	
ceramika, klinkiery, dachówki										●	●									●		
ceramika, gresy, płytki													●	●						●		
fugi															●						●	
Drewno surowe																						
Wyroby gipsowe												●										
inne powierzchnie mineralne: zlepieniec, ortokwarcyt, kreda, dolomit, margiel, bazalt, gnejs, kwarcyt, onyks							●		●									●				
Informaje dodatkowe																						
Dodatek do masy								✓			✓			✓		✓				✓		✓
Do powierzchni szkliwionych,szlifowanych																						
Temperatury pracy																						
Temperatury przechowywania																						
max 30°C				●	●			●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●
max 35°C	●	●	●			●	●					●			●							
min 0°C	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●			●		●	●	●	●	●	●
min -5°C								●			●		●	●		●						
Temperatury materiału (przy nakładania)																	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
max 55°C	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓			✓							
max 40°C					✓			✓	✓		✓		✓	✓		✓						
Właściwości																						
Magazynowanie czas przechowywania																						
24 miesiące	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●			●		●	●	●	●	●	●
36 miesięcy								●			●		●	●		●						
Właściwości chemiczne																						
palność				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓	