

NET'GUARD® ULTRA 4 IN 1



SUPER SKONCENTROWANY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WSZYSTKICH BARDZO ZABRUDZONYCH POWIERZECHNI

4-W-1: ODTŁUSZCZA, CZYŚCI, MYJE ORAZ WYKAZUJE DZIAŁANIE HIPERAKTYWNE

ROZPUSZCZA I ZMIENIA PLAMY W EMULSJĘ

WIELOZADANIOWY: PODŁOGI, FASADY I WSZYSTKIE MATERIAŁY

FORMUŁA ECOLABEL CERTYFIKOWANY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Mocny, szybko działający środek czyszczący.
- Usuwa najoporniejsze ślady i tłuste plamy (oleje mineralne, smary, ślady opon itp.).
- Gotowy do użycia, może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych.
- Nie powoduje korozji, nie podrażnia i nie wymaga neutralizacji po spłukaniu.
- Zgodny z rozporządzeniem 19/12/13 w sprawie oczyszczania sprzętu, który może mieć kontakt z żywnością.

ZASTOSOWANIE

Preparat Net'Guard® Ultra 4 in 1 można stosować wewnątrz i na zewnątrz na posadzkach, fasadach i ścianach. Idealny do czyszczenia wszelkiego rodzaju materiałów z betonu, kamienia naturalnego lub odtworzonego, terakoty, płytek, kamionki, marmuru, kostki brukowej, asfaltu, drewna kompozytowego itp. Nie zmienia plastiku ani gumy.

POJEMNIKI

5- i 20-litrowe.

ŚRODOWISKO

Bezpieczny dla środowiska i ekologiczny:

- Produkt na bazie wody, bez sody i potażu.
- Bezpieczny i nietoksyczny.
- Środki powierzchniowo czynne stosowane w tej formule są biodegradowalne do 60% * w ciągu 28 dni.
- Zgodny z rozporządzeniem 19/12/13 w sprawie oczyszczania sprzętu, który może mieć kontakt z żywnością.

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat Net'Guard® Ultra 4 in 1 jest skoncentrowanym, gotowym do użycia produktem.
- Wykonać zawsze próbę na podłożu przed nałożeniem.
- Nakładać produkt równomiernie na impregnowane podłoże.
- Pozostawić na 15 do 30 minut w zależności od zabrudzeń, które mają zostać usunięte.
- Szorowanie standardową szczotką może poprawić skuteczność produktu.
- Nie dopuścić do wyschnięcia produktu przed spłukaniem wodą.
- Spłukać całą powierzchnię myjką ciśnieniową gorącą lub zimną wodą, aby zwiększyć efekt.
- Nie trzeba zobojeźniać impregnowanej powierzchni.

NARZĘDZIA ROBOCZE

- Nakładać myjką niskociśnieniową.

ZAPOBIEGANIE

- Aby uniknąć nowych zabrudzeń po oczyszczeniu i wysuszeniu podłoża, zaleca się zastosowanie impregnacynego produktu ochronnego z gamy **ProtectGuard® Pro**.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

- Wodny roztwór na bazie środków powierzchniowo czynnych pochodzenia roślinnego.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20°C	: Ciekły
Barwa	: Niebieska
Zapach	: Brak
pH	: 10,9 ± 0,5
Temperatura wrzenia [°C]	: Nie podano
Gęstość	: 1,05 ± 0,01
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.]	: Całkowita
Temperatura zapłonu [°C]	: Nie dotyczy

WYDAJNOŚĆ

Średnie wartości podano jedynie informacyjnie.

5 to 8 m²/litr.

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI

- Oczyszczać narzędzia i sprzęt niezwłocznie po użyciu za pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym miejscu (w temp. między 5°C a 30°C).
- Przechowywanie: 48 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym pojemniku.

ZALECENIA

- Zabezpieczyć wszelkie metalowe powierzchnie (aluminiowe, cynkowe, cynowe, miedziane, z lekkich stopów, itp.).
- Aby uzyskać idealny efekt, preparat **Net'Guard® Ultra 4 in 1** trzeba stosować, gdy temperatura podłoża wynosi między 5°C a 30°C.
- Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich temperaturach powietrza.
- Idealna temperatura powietrza powinna wynosić pomiędzy 5°C a 30°C.
- Nie mieszać z innym produktem.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

PRZEPISY BHP

- Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach użytkowania nie jest wymagany aparat oddechowy, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- Ochrona dłoni: Założyć rękawice lateksowe.
- Ochrona skóry: Założyć odzież roboczą.
- Ochrona wzroku: Jeśli istnieje rzeczywiste ryzyko rozprysku, założyć gogle ochronne.
- W razie połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI

WSPARCIE TECHNICZNE

GUARD INDUSTRIE

7 Rue Gutenberg, 93100 MONTREUIL, FRANCE

Tel. +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail: info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Ważne: Treść niniejszego dokumentu jest oparta na naszym doświadczeniu z produktem. Firma Guard Industrie gwarantuje jakość swoich produktów, ale wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli użytkownicy nie przestrzegą zaleceń i warunków użytkowania produktu, zwłaszcza ale nie wyłącznie w przypadku niewłaściwego stosowania, stosowania przez niewykwalifikowany personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami firmy Guard Industrie, czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki substancji niebezpieczne.

Aby zapoznać się najnowszą wersją karty, należy odwiedzić naszą stronę www.guardindustry.com.

Ostatnia aktualizacja: 20/01/2020

IMPORTER:

Kamstar

Kaława 72a, 66-300 Międzyrzecz, Polska

www.guardindustry.pl

infolinia: + 48 95 741 36 12

☒ **ColorybETON** dystrybutor na Polskę

www.colorybeton.pl

e-mail: colorybeton@colorybeton.pl

INFOLINIA produktowa + 48 791 54 54 89