

**EC-22****PREPARAT DO CZYSZCZENIA FASAD**

Bezpieczny preparat do czyszczenia elewacji. Skutecznie usuwa osady z soli, zabrudzenia z zapraw budowlanych, cementu, sadzy na powierzchniach z cegły, kamienia, betonu oraz płytek ceramicznych.

OPIS PRODUKTU

EC-22 to skuteczny środek czyszczący na bazie kwasów. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia będące wynikiem codziennego użytkowania oraz warunków środowiskowych tj. osady kurzu i pyłu, zacieki, przebarwienia, a także pozostałości sadzy, zapraw, fug i cementu. Rozpuszcza również osady solne (głównie węglany i siarczany), powstające w wyniku migracji wody w porach materiału. Dzięki aktywnym składnikom, preparat penetruje w głąb materiału uwalniając go od zabrudzeń. Nie wchodzi w reakcje chemiczne z większością betonów i kamieni naturalnych z wyjątkiem wapienia i marmuru.

ZASTOSOWANIE

EC-22 przeznaczony jest do fasad z cegły, kamienia naturalnego i sztucznego, płytek ceramicznych oraz powierzchni betonowych. Zalecany jest do czyszczenia podłoża z osadów solnych, sadzy oraz pozostałości wapna, cementu itp.

UWAGI PRAKTYCZNE

- Temperatura stosowania: od +5 do +35°C
- Dokładnie wymieszać przed użyciem
- Przeprowadzić próbę kontrolną na niewielkim obszarze powierzchni, w celu sprawdzenia efektu działania środka czyszczącego
- Środek należy rozprowadzać równomiernie przy użyciu pędzla, odczekać 2-3 minuty i spłukać strumieniem wody
- Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni
- W przypadku trudnych zabrudzeń, należy ponownie nanieść środek czyszczący i w sposób mechaniczny wetrzeć w podłoże za pomocą szorstkiej szczotki, a następnie spłukać wodą
- Po spłukaniu nie powinny pozostawać resztki środka czyszczącego

- Aby zapobiec pojawieniu się w przyszłości nowych wykwitów, należy po 24h od zastosowania EC-22, nanieść hydrofobizator EH-17 lub produkt z serii „Mokry kamień”
- Do usuwania pleśni, mchów i glonów można stosować EC-22 w połączeniu z EC-15
- Nie stosować do czyszczenia powierzchni nieodpornych na działanie kwasów tj. marmur, wapień, piaskowiec, powierzchnie metalowe. Zachować ostrożność przy kontakcie preparatu z aluminium
- EC-22 może mieć negatywny wpływ na beton kolorowy, dlatego zaleca się wcześniejsze sprawdzenie produktu
- **Wydajność z 1L:** 3-6 m² (w zależności od stopnia zabrudzenia i struktury podłoża)
- **Dostępne opakowania:** 1L, 5L

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna być niższa niż +5°C. Należy unikać zamrażania. Okres przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi **12 miesięcy**. Zaleca się transport i przechowywanie opakowań w pozycji pionowej.

OSTRZEŻENIA

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Stosować indywidualne środki ochrony skóry, oczu oraz dróg oddechowych. W przypadku dostania się do oczu - ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki - zasięgnąć porady lekarza.