

**EC-87****PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ /KONCENTRAT/**

Skoncentrowany, płynny preparat czyszczący na bazie kwaśnych związków organicznych, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia technicznego, zabrudzeń budowlanych, a także tłustych plam.

OPIS PRODUKTU

Aktywne składniki zawarte w EC-87 skutecznie usuwają uporczywe zabrudzenia pochodzenia naturalnego, technicznego i budowlanego w postaci nalotów cementowych, resztek betonu, zapraw oraz osadów powstających w wyniku codziennego użytkowania. EC-87 oczyszcza powierzchnię ze starych zabrudzeń, przywraca jej naturalny kolor i uwydatnia strukturę.

ZASTOSOWANIE

EC-87 stosowany jest do usuwania osadów solnych, tłustych plam, pozostałości zanieczyszczeń budowlanych z kostki brukowej, cegły, kamienia naturalnego i sztucznego, betonu oraz innych powierzchni mineralnych i ceramicznych.

UWAGI PRAKTYCZNE

- Dokładnie wymieszać przed użyciem
- Przeprowadzić próbę kontrolną na niewielkim obszarze powierzchni, w celu sprawdzenia efektu działania środka czyszczącego
- EC-87 należy 2-3-krotnie rozcieńczyć wodą w naczyniu plastikowym – preparat należy wlać do wody (a nie odwrotnie)
- Środek należy rozprowadzać równomiernie przy użyciu gąbki, wałka, pędzla lub rozpylacza pod niskim ciśnieniem, a następnie odczekać 5-10 minut i spłukać strumieniem wody
- Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni
- W przypadku trudnych zabrudzeń, należy ponownie nanieść środek czyszczący i w sposób mechaniczny wetrzeć w podłoże za pomocą szorstkiej szczotki, a następnie spłukać wodą
- Po spłukaniu nie powinny pozostawać resztki środka czyszczącego

- Nie stosować do czyszczenia powierzchni nieodpornych na działanie kwasów tj. marmur, wapień, piaskowiec, powierzchnie metalowe. Zachować ostrożność przy kontakcie preparatu z aluminium
- EC-87 może mieć negatywny wpływ na beton kolorowy, dlatego zaleca się wcześniejsze sprawdzenie produktu
- Aby zabezpieczyć powierzchnię przed przyszłymi codziennymi zabrudzeniami, należy po 24h od zastosowania EC-87, nanieść hydrofobizator EH-17 lub produkt z serii „Mokry kamień”
- Do usuwania tłustych i wyjątkowo uporczywych zabrudzeń zaleca się stosowanie EC-90
- **Wydajność z 1L:** 3-6 m² (w zależności od stopnia zabrudzenia i struktury podłoża)
- **Dostępne opakowania:** 1L, 5L

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna być niższa niż +5°C. Należy unikać zamrażania. Okres przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi **12 miesięcy**. Zaleca się transport i przechowywanie opakowań w pozycji pionowej.

OSTRZEŻENIA



Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Stosować indywidualne środki ochrony skóry, oczu oraz dróg oddechowych. W przypadku dostania się do oczu - ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki - zasięgnąć porady lekarza.