



GUARDWASH EXPRESS



SILNY, SZYBKO DZIAŁAJĄCY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO USUWANIA WSZELKIEGO RODZAJU ZABRUDZEŃ

- ☒ SAMOCZYSZCZĄCY BEZ POTRZEBY SPŁUKIWANIA
- ☒ BŁYSKAWICZNY I SZYBKO DZIAŁAJĄCY
- ☒ NIE ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

- ☒ WIELOZADANIOWY: MOŻNA GO STOSOWAĆ NA POSADZKACH, FASADACH I DACHACH
- ☒ SŁABO WYCZUWALNY
- ☒ NA ZEWNĄTRZ

OPIS PRODUKTU

Preparat **GuardWash® Express** to skoncentrowany produkt z silnymi składnikami czynnymi umożliwiającymi błyskawiczne i głębokie oczyszczenie z brudu materiałów budowlanych (brudu wywołanego zawilgoceniem, zanieczyszczeniami atmosferycznymi, śladami liści, itp.).

Samooczyszczające, szybkie i silne działanie **GuardWash® Express** pozwala myć i oczyszczać zabrudzone powierzchnie bez potrzeby spłukiwania. Oryginalny wygląd materiałów zostaje przywrócony w mniej niż godzinę bez uszczerbku dla ich barwy czy właściwości mechanicznych. W celu usunięcia całego osadu można przepłukać jednak powierzchnię po 45 minutach od nałożenia produktu.

Preparat **GuardWash® Express** nadaje się także idealnie do usuwania szarych przebrwień z drewna.

ZASTOSOWANIE

Preparat **GuardWash® Express** to idealny, uniwersalny produkt do impregnacji zewnętrznych ścian, fasad, deskowań, dachów, balkonów, fontann, basenów, pomników, płotów, tarasów, ścieżek ogrodowych, kortów tenisowych, itp.

Można go stosować na wszystkich materiałach takich jak beton, płyty cementowo-włóknowe, kamień naturalny i sztuczny, terakota, PVC, płytki ceramiczne, drewno, itp. Szczególnie polecany do powierzchni z obróbki zgrubnej, a nawet malowanych i wszelkiego rodzaju powierzchni powlekanych.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

- Roztwór na bazie wody środków powierzchniowo czynnych, alkalicznych środków zwilżających oraz czystych i naturalnych olejków eterycznych.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Błyskawiczna i bardzo szybka skuteczność po nałożeniu jednej warstwy.
- Głębokie mycie i oczyszczanie bez spłukiwania.
- Można stosować na szerokiej gamie materiałów.
- Nie niszczy materiałów mineralnych, w tym szkła.
- Słabo wyczuwalny.
- Szybki i łatwy w użyciu.
- Nie zawiera wodorotlenku sodu i potażu.

POJEMNIKI

Dostępny w pojemnikach 5- i 20-litrowych.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20°C	: Ciekły
Barwa	: Jasnożółta
Zapach	: Kwiatowy
pH	: 13
Temperatura wrzenia [°C]	: 100 °C
Gęstość	: 1,16 ± 0,01
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.]	: Całkowita
Temperatura zapłonu [°C]	: Nie dotyczy
LZO	: < 1 g/l

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat **GuardWash® Express** to skoncentrowany produkt; rozcieńczyć 1 część produktu w 2 częściach wody dla normalnego mycia. W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń, nie rozcieńczać produktu.
- Jeśli powierzchnia jest bardzo pokryta mikroorganizmami, zeszczotkować ją przed nałożeniem produktu, a potem nałożyć impregnat **Guard Anti-M® 24** albo **Guard Anti-M® 48**.
- Zawsze wykonać próbę na materiale przed nałożeniem.
- Natryskiwać pierwszą warstwę na suchą lub lekko wilgotną powierzchnię.

Zalecenia dotyczące rozcieńczania:

- **Bрудna powierzchnia** = 1l produktu na 2 l wody.
- **Bardzo brudna powierzchnia** = 1 l produktu na 1 l wody.
- **Ekstremalnie brudna powierzchnia** = nierozcieńczony produkt.
- Na powierzchniach pionowych, zawsze nakładać od dołu do góry.
- Płukanie nie jest konieczne, ale usuwa końcowe osady. Wówczas odczekać 20 do 40 minut i użyć bicz wodny lub myjkę wysokociśnieniową.
- Przed odmalowaniem lub nałożeniem produktu ochronnego, materiał musi zostać całkowicie przepłukany i osuszony (zapoznać się z kartą produktu wykończeniowego)

NARZĘDZIA ROBOCZE

- Nakładać za pomocą ogrodowego opryskiwacza niskociśnieniowego lub samodzielnego pistoletu **Guard® Jet**.



ZAPOBIEGANIE

- W celu zapobiegania ponownemu zagrzybieniu oraz stałej ochrony powierzchni po oczyszczeniu i wysuszeniu, zaleca się nałożenie powłoki ochronnej za pomocą produktu z gamy **ProtectGuard®** lub **ImperGuard®**.

WYDAJNOŚĆ

Poniższe wartości są jedynie wartościami orientacyjnymi:

3 - 6 m² / litre.

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI

- Narzędzia i sprzęt należy oczyszczać niezwłocznie po użyciu za pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu z dala od bezpośredniego nasłonecznienia w temperaturze między 5°C a 25°C.
- Przydatność: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym pojemniku.

ZALECENIA

- Aby uzyskać najlepsze efekty, preparat **GuardWash® Express** trzeba używać, gdy temperatura elementów wynosi między 5°C a 25°C.
- Nie stosować podczas występowania deszczu lub ryzyka deszczu. Gdy występują bardzo wysokie temperatury, nakładać podczas chłodniejszych momentów w ciągu dnia. Temperatura powietrza między 5°C a 25°C.
- Preparat **GuardWash® Express** może zmieniać kruche materiały lub lekkie stopy. Zawsze najpierw przeprowadzić próbę.
- Nie mieszać z innym produktem (ryzyko uwolnienia toksycznych gazów).
- Unikać rozlania na obszary nieimpregnowane (ryzyko zmian właściwości materiałów).
- Nie rozpylać na przyległe rośliny czy świeżą paszę dla zwierząt.
- Ochrona roślinności: splukać każdy rozprysk produktu z roślin w celu zapobiegania uszkodzeniu środowiska naturalnego.
- Ochrona środowiska i usuwanie odpadów: Przepłukać opakowanie świeżą wodą i wyrzucić je do kosza na odpady plastikowe podlegające recyklingowi. Nigdy nie wyrzucać zabrudzonego pojemnika w środowisko.

PRZEPISY BHP

- **Ochrona dróg oddechowych:** W normalnych warunkach użytkowania, gdzie zapewniono odpowiednią wentylację, nie trzeba stosować specjalnych środków ochrony dróg oddechowych. Nie wdychać gazów, par czy areozoli.
- **Ochrona dłoni:** Założyć rękawice wykonane z gumy nitrilowej.
- **Ochrona skóry:** Założyć odzież ochronną (fartuch) i obuwie robocze.
- **Ochrona wzroku:** Założyć gogle antyrozpryskowe lub maskę z oznaczeniem CE.
- **W razie połknięcia:** Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI

WSPARCIE TECHNICZNE

GUARD INDUSTRIE

7 Rue Gutenberg, 93100 MONTREUIL, FRANCE
Tel. +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail: info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Ważne: Treść niniejszego dokumentu jest oparta na naszym doświadczeniu z produktem. Firma Guard Industrie gwarantuje jakość swoich produktów, ale wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli użytkownicy nie przestrzegają zaleceń i warunków użytkowania produktu, zwłaszcza ale niewłaściwego stosowania, stosowania przez niewykwalifikowany personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami firmy Guard Industrie, czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Aby zapoznać się z najnowszą wersją karty, należy odwiedzić naszą stronę www.guardindustrie.com

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2017

Wyprodukowano we Francji



IMPORTER: Kamstar
Kaława 72a, 66-300 Międzyrzecz, Polska
www.guardindustrie.pl
infolinia : + 48 95 741 36 12
EColorybETON dystrybutor na Polskę
www.colorybeton.pl
e-mail: colorybeton@colorybeton.pl
INFOLINIA produktowa + 48 791 54 54 89