

**PROTECTGUARD® WF****WET FINISH****NOWA
FORMUŁA**

WODOSZCZELNY – OLEJOSZCZELNY – PREPARAT PRZECIWPOWSTAWANIU PŁAM DO ZABEZPIECZANIA POROWATYCH MATERIAŁÓW, NADAJĄCY “MOKRE” WYKOŃCZENIE

- ✓ **CHRONI PRZED WODĄ, OLEJEM I ZABRUDZENIAMI**
- ✓ **WZMACNIA BARWĘ**
- ✓ **ODPORNY NA PROMIENIE UV**

- ✓ **POZWALA PODŁOŻU ODDYCHAĆ**
- ✓ **DO ŚCIAN I PODŁÓG**
- ✓ **DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ**

OPIS PRODUKTU

Preparat **ProtectGuard® WF** nadaje mineralnym, porowatym powierzchniom “mokre” wykończenie, które wzmacnia oryginalną barwę.

Preparat **ProtectGuard® WF** zapewnia także wodoszczelną, olejoshczelną oraz antyzabrudzeniową ochronę. Trwale chroni porowate materiały i zapobiega głównym przyczynom niszczenia, takim jak zanieczyszczenia atmosferyczne, plamy tłuszczopochodne.... Powierzchnia zaimpregnowana preparatem **ProtectGuard® WF** będzie łatwiejsza w konserwacji i będzie chroniona wraz z upływem czasu. Preparat **ProtectGuard® WF** to środek impregnacyjny, który sprawia, że powierzchnia pozostaje przepuszczalna na powietrze i parę wodną.

ZASTOSOWANIE

Preparat **ProtectGuard® WF** można nakładać na pionowe, poziome, wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie. Można go stosować do zabezpieczania następujących porowatych i mało porowatych materiałów: wapienia, terakoty, płytek podłogowych, cegły, sztucznego kamienia, kamienia blue stone, betonu, stonowanego i niepolerowanego marmuru i granitu. Preparatu **ProtectGuard® WF** można używać w nowych i odnawianych budowlach.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

- Organiczne spoiwo na bazie wody.


ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Wzmacnia oryginalną barwę nadając “mokre” wykończenie.
- Ogranicza przenikanie wody oraz płam.
- Zwiększa odporność na skutki cyklu zamarzania i rozmarzania.
- Pozwala podłożu oddychać.
- Gotowy do użycia.

ŚRODOWISKO**Produkt przyjazny dla środowiska:**

- Produkt na bazie wody.
- Bez rozpuszczalników ropopochodnych.
- Bezpieczny i nietoksyczny.
- Biodegradowalny > 60%*.
- Lotne związki organiczne < 30 g/l*.

* Wyliczenia oparte na danych dla poszczególnych składowych.



POJEMNIKI

2- i 5-litrowe.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C	: Ciekły
Wygląd	: Mleczny
Zapach	: Charakterystyczny
pH	: $8 \pm 0,5$
Temperatura wrzenia [°C]	: 100 °C
Gęstość	: $1,01 \pm 0,02$
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.]	: Całkowita

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża :

- Produkt nakładać na czystą, odkurzoną, odtłuszczoną i suchą powierzchnię. Do usunięcia tłustych plam użyć preparat **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**. Do usunięcia śladów zaczynu cementowego, nalotów cementowych lub wykwitów użyć preparat **Guard Remove® Eco Efflorescence & Cement**.
- Przepłukać ostrożnie i odczekać, aż powierzchnia będzie całkowicie wolna od wszelkich śladów po środku czyszczącym przed nałożeniem **ProtectGuard® WF**.

Nakładanie:

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
- Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi produktami.
- **Wykonać zawsze próbę na podłożu.**
- Produkt nakładać w 2 warstwach. Przerwa między nakładaniem powłók: 2 godziny.
- **Nie nakładać nadmiernej ilości preparatu –usunąć nadmierną ilość przed zaschnięciem.**
- Czas suszenia: 24 godziny.
- Optymalna efektywność osiągnięta po 7 dniach.

NARZĘDZIA ROBOCZE

- Nakładać przy użyciu wałka lub pędzla.



KONSERWACJA

- Uporczywe zabrudzenie należy usunąć za pomocą czystej wody lub preparatu **Guard Maintenance® Eco**.
- Po zużyciu w wyniku deptania, zabezpieczenie i "mokre" wykończenie można przywrócić ponownie nakładając preparat **ProtectGuard® WF** po zmyciu powierzchni.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność zależy od porowatości podłoża. Poniższą wartość należy traktować jako ogólne wskazówki:

- **Materiały porowate: 5 do 8 m² / liter**
- **Materiały mało porowate: 8 do 10 m² / liter**

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI

- Oczyszczać narzędzia i sprzęt niezwłocznie po użyciu za pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym miejscu (w temp. między 5°C a 30°C).
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym pojemniku.

ZALECENIA

- **Wykonywać zawsze próbę na podłożu i zapoznać się z normą francuską «DTU 59.3».**
- **Nowa formuła nie jest kompatybilna ze starą. Nie używać mieszanek obu produktów wykonując te same roboty.**
- Produkt może zwiększać śliskość, gdy podłoże jest mokre.
- Nie stosować na mało porowatych materiałach bez próby.
- Nie stosować na nieporowatych materiałach, wodoodpornych materiałach, polerowanych, krystalizowanych materiałach oraz ceramice.
- Nie nakładać na terakotę, która została już zaimpregnowana woskiem, olejem lnianym...
- Nie nakładać na podłoże, które pozostaje w dłuższym lub stałym kontakcie z wodą.
- Jeśli nałożono za dużo produktu, mogą pojawić się żółte ślady. Ujednolicić powierzchnię za pomocą suchego wałka przed suszeniem.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów, ważne jest, aby preparat **ProtectGuard® WF** został wstrząśnięty przed użyciem, a temperatura podłoża wynosiła między 10°C a 30°C.
- Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich temperaturach powietrza. Temperatura powietrza pomiędzy 5°C a 30°C.
- Intensywność efektu wet-look zależy od natury materiału.
- Preparat **ProtectGuard® WF** może zapewnić zróżnicowany "mokry" efekt w zależności od jakości podłoża. Zawsze wykonać próbę.
- Preparat **ProtectGuard® WF** nie chroni przed śladami opon na posadzkach. Aby usunąć takie ślady, używać preparat **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**

PRZEPISY BHP

- **Ochrona dróg oddechowych:** W normalnych warunkach użytkowania, gdzie zapewniono odpowiednią wentylację, nie trzeba stosować specjalnych środków ochrony dróg oddechowych.
- **Ochrona dłoni:** Założyć rękawice lateksowe.
- **Ochrona skóry:** Nie wymaga się stosowania specjalnej odzieży ochronnej czy środków ochrony skóry w normalnych warunkach użytkowania.
- **Ochrona wzroku:** Jeśli istnieje rzeczywiste ryzyko rozprysku, założyć gogle ochronne.
- **W razie połknięcia:** Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI

WSPARCIE TECHNICZNE

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCJA

Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Ważne: Treść niniejszego dokumentu jest oparta na naszym doświadczeniu z produktem. Firma Guard Industry gwarantuje jakość swoich produktów, ale wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli użytkownicy nie przestrzegają zaleceń i warunków użytkowania produktu, zwłaszcza ale niewyłącznie w przypadku niewłaściwego stosowania, stosowania przez niewykwalifikowany personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami firmy Guard Industry, czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Aby zapoznać się z najnowszą wersją karty, należy odwiedzić naszą stronę
www.guardindustry.com

Ostatnia aktualizacja : 09/01/2015