

NANOSOLUTION Sp. z o.o.

Skalników 24/2

Polkowice

ZIP: 59-101

Poland

phone: (+48) 601892959

sklep@nanocape.pl



nanocape
HYDROPHOBIC COATING

www.nanocape.pl

Print date:

10.11.2016

Data wydruku:

TECHNICAL DATA SHEET

KARTA TECHNICZNA

Product name:

Nazwa produktu:

NANOCAPE DACH

Product application:

Zastosowanie produktu:

Impregnation for clay roof tiles and concrete.

Preparat do impregnacji dachówek ceramicznych i betonowych.

Parameter:

Parametr:

Value:

Wartość:

Appereance:

Postać:

Colorless liquid

Bezbarwna ciecz

Odor:

Zapach:

Specific

Charakterystyczny

Mode of action:

Metoda działania:

The product forms a thin coating on the surface, improve aesthetics and ease cleaning.

Produkt tworzy cienką powłokę na powierzchni, wydobywającą kolor i ułatwiającą czyszczenie oraz chroni przed wnikananiem wody.

Coating durability:

Wytrzymałość powłoki:

Depends to the usage

Zależna od warunków eksploatacji

Labelling:

Oznakowanie:

Flammable liquid and vapor

Harmful if swallowed.

Keep away from children

Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. No smoking

Wear protective gloves / clothing / eye protection / face protection.

Store in a well-ventilated place. Store in a place absorbent.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to

Nanocape Hydrophobic Coating

do. Continue rinsing.

Chronić przed dziećmi

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/
otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie
wzbronione

Stosować rękawice ochronne/ odzież roboczą/ ochronę
oczu/ ochronę twarzy.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać w chłodnym miejscu.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

Pictograms:

Piktogramy:



Package:

Opakowanie:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L barrel; 1000L Mauser
container

Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka 200L;
paletopojemnik 1000L

Transportation:

Transportowanie:

ADR code: Class 3

UN number: 1987

Safety of handling and storage:

Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

Wash hands thoroughly after handling.

Store in a cool dry place in original containers, keep
tightly closed.

Dokładnie umyć ręce po pracy z preparatem.
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w
oryginalnym opakowaniu.

Expiration date:

Data ważności:

2 years

2 lata

Other information:

Inne informacje:

None

Brak

Purpose:

The product is used to protect of tiles made of natural

Nanocape Hydrophobic Coating

Przeznaczenie:	stone (ceramics and concrete) Preparat jest przeznaczony do zabezpieczania wszelkich dachówek wykonanych z kamienia naturalnego (ceramiki, betonowych) The product is used in the impregnation and care of stone surfaces. The formulation forms a coating that fills the cracks, brings out the color and reduces the deposition of dirt and facilitates cleaning process. The product prevents water penetration with dissolved dirt molecules.
Properties: Właściwości:	Preparat znajduje zastosowanie w impregnacji oraz pielęgnacji powierzchni kamiennych. Preparat tworzy powłokę, która wypełnia rysy, wydobywa kolor oraz ogranicza osadzanie się zabrudzeń i ułatwia czyszczenie. Zapobiega także wnikaniu wody i rozpuszczonych w niej zabrudzeń. The product may be applied directly to the surface or with a damp cloth. After application polish surface, and wipe excess of product with a dry cloth or paper towel. Before making an application, perform the test on a small area.
Application method: Sposób użycia:	Produkt można nanosić bezpośrednio na powierzchnię, lub za pomocą zwilżonej preparatem ściereczki. Po naniesieniu preparatu wypolerować powierzchnię a nadmiar preparatu wytrzeć suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Przed wykonaniem aplikacji wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.
Product consumption rate: Zużycie produktu:	10 – 15 mL/m²

nanocape
HYDROPHOBIC COATING