

NANOSOLUTION Sp. z o.o.

Skalników 24/2

Polkowice

ZIP: 59-101

Poland

phone: (+48) 601892959

sklep@nanocape.pl



nanocape
HYDROPHOBIC COATING

www.nanocape.pl

Print date:

10.11.2016

Data wydruku:

TECHNICAL DATA SHEET

KARTA TECHNICZNA

Product name:

Nazwa produktu:

NANOCAPE DODATEK

Product application:

Zastosowanie produktu:

Additive for waterproofing grout mineral paints, mortars

Dodatek do hydrofobizacji fug mineralnych, farb, zapraw

Parameter:

Parametr:

Value:

Wartość:

Appereance:

Postać:

White liquid

Biała ciecz

Odor:

Zapach:

Odorless

Bezwonny

Mode of action:

Metoda działania:

Adding to grout mineral paints, mortars

Dodawanie do fug mineralnych, farb, zapraw

Min. 12 months

(depends to the useage)

Min. 12 miesięcy

(w zależności od warunków eksploatacji)

Coating durability:

Wytrzymałość powłoki:

May cause allergic skin reaction

Keep away from children

Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.

In case of contact with skin: Wash with plenty of water.

If skin irritation occurs: Get medical advice / attention to the care of a physician.

Labelling:

Oznakowanie:

Może powodować reakcję alergiczną skóry

Chronić przed dziećmi

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nanocape Hydrophobic Coating

Pictograms:

Piktogramy:

-

Package:

Opakowanie:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L barrel; 1000L Mauser container

Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka 200L; paletopojemnik 1000L

RID/ADR: none / brak

ADR code: none / brak

UN number: none / brak

Transportation:

Transportowanie:

Wear goggles and nitrile/latex gloves. Wash hands thoroughly after handling.

Store in a cool dry place in original containers, keep tightly closed.

Safety of handling and storage:

Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

W trakcie pracy z preparatem należy założyć gogle oraz rękawiczki nitrylowe/lateksowe. Dokładnie umyć ręce po pracy z preparatem. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Expiration date:

2 years

Data ważności:

2 lata

Other information:

None

Inne informacje:

Brak

Purpose:

Przeznaczenie:

The product is used to grout mineral paints, mortars
Preparat znajduje zastosowanie w zabezpieczaniu fug mineralnych, farb, zapraw

By creating microscopic hydrophobic nanocoating causes that water droplets in the interior surface. Moreover coating exhibit deep penetration and fast drying. Product don't cause discolorations.

Properties:

Właściwości:

Tworząc mikroskopijną nanopowłokę produkt powoduje odpychanie kropel wody od wnętrza powierzchni. Produkt cechuje się głęboką penetracją i szybkim czasem schnięcia. Nie powoduje przebarwień.

Application method:

Sposób użycia:

The product can be applied to dry, clean substrate using spray directly on surface, or cloth. After drying coating is ready for using. Application should be done at 5-40 °C.

Coating gain activity 15 min after application. Before making an application prepare the test on a small area.

Properly applied coating exhibit durability min. 12 months, depends to the usage and cleaning conditions.

Produkt można nanosić na suche, czyste podłoże za pomocą natrysku bezpośrednio na powierzchnię. Po wyschnięciu powłoka jest gotowa do eksploatacji.

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze 5-40

°C. Powłoka uzyskuje właściwości 15 min po nałożeniu.
Przed wykonaniem aplikacji wykonać próbę na
niewielkiej powierzchni.

Poprawnie nałożona powłoka utrzymuje trwałość min. 12
miesięcy, w zależności od warunków użytkowania i
czyszczenia.

Product consumption rate:

Zużycie produktu:

Depending to use

