

NANOSOLUTION Sp. z o.o.

Skalników 24/2

Polkowice

ZIP: 59-101

Poland

phone: (+48) 601892959

sklep@nanocape.pl



nanocape
HYDROPHOBIC COATING

www.nanocape.pl

Print date:

10.11.2016

Data wydruku:

TECHNICAL DATA SHEET

KARTA TECHNICZNA

Product name:

Nazwa produktu:

NANOCAPE OIL TEAK

Product application:

Zastosowanie produktu:

Preparation for oiling wood.

Preparat do olejowania drewna.

Parameter:

Parametr:

Value:

Wartość:

Appereance:

Postać:

Yellow liquid

Żółta ciecz

Odor:

Zapach:

Characteristic

Charakterystyczny

Mode of action:

Metoda działania:

Product creates durable, layer over surface.

Produkt tworzy wytrzymałą, powłokę na powierzchni.

Min. 12 months

(depends to the useage)

Coating durability:

Wytrzymałość powłoki:

Min. 12 miesięcy

(w zależności od warunków eksploatacji)

Labelling:

Oznakowanie:

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking

If swallowed and enters airways can be fatal

Keep away from children

Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. No smoking

Wear protective gloves / clothing / eye protection / face protection.

Store in a well-ventilated place. Store in a place absorbent.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor

Nanocape Hydrophobic Coating

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry
Chronić przed dziećmi
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem,
Przechowywać pod zamknięciem.

Pictograms:
Piktogramy:



Package:
Opakowanie:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L barrel; 1000L Mauser container
Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka 200L; paletopojemnik 1000L

Transportation:
Transportowanie:

RID/ADR: none / brak

ADR code: none / brak

UN number: none / brak

Wear goggles and nitrile/latex gloves. Wash hands thoroughly after handling.

Safety of handling and storage:

Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

Store in a cool dry place in original containers, keep tightly closed.
W trakcie pracy z preparatem należy założyć gogle oraz rękawiczki nitrylowe/lateksowe. Dokładnie umyć ręce po pracy z preparatem. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Expiration date:
Data ważności:

2 years
2 lata

Other information:
Inne informacje:

None
Brak

Purpose:
Przeznaczenie:

The product is used to protect wooden surfaces.

Nanocape Hydrophobic Coating

Preparat znajduje zastosowanie w zabezpieczaniu powierzchni drewnianych.

Properties:

Właściwości:

Moreover coating exhibit deep penetration and fast drying. Product don't cause discolorations.

Produkt cechuje się głęboką penetracją i szybkim czasem schnięcia. Nie powoduje przebarwień.

The product can be applied to dry, clean substrate using spray directly on surface, or cloth. After drying coating is ready for using. Application should be done at 5-40 °C.

Coating gain activity 15 min after application. Before making an application prepare the test on a small area.

Properly applied coating exhibit durability min. 12 months, depends to the usage and cleaning conditions.

Produkt można nanosić na suche, czyste podłoże za pomocą natrysku bezpośrednio na powierzchnię. Po wyschnięciu powłoka jest gotowa do eksploatacji.

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze 5-40 °C. Powłoka uzyskuje właściwości 15 min po nałożeniu.

Przed wykonaniem aplikacji wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.

Poprawnie nałożona powłoka utrzymuje trwałość min. 12 miesięcy, w zależności od warunków użytkowania i czyszczenia.

Application method:

Sposób użycia:

Product consumption rate:

Zużycie produktu:

0.05 – 0.1 L/m²

nanocape
HYDROPHOBIC COATING