

NANOQUICK® BRUK WET

Produkt przeznaczony do ochrony
kostek brukowych - przyciemnianie



Podstawowe dane użytkownika:

Zapach	Węglowodór
Warstwy nakładane	Maks. dwie
Proporcje mieszania	Brak
Temperatura pracy	5°C - 25°C
Wydajność	0,18 - 0,25 l/m²
Metoda nakładania	Natrysk, wałek, pędzel
Czas schnięcia	~ 48 godzin
Kontakt z cieczami	po 48 godzinach
Chodzenie	po ~ 48 godzinach
Pełne obciążenie	po 48 godzinach
Pełna efektywność	po 48 godzinach

Dodatkowe dane techniczne:

Stan fizyczny	Ciecz
Baza	Rozpuszczalnik Wielokomponen- towy
Lepkość	Dynamiczna 2,9 mPa
Gęstość	0,82 g/cm³
Ph	Nie dotyczy
Barwa	Żółta klarowna

Transport i bezpieczeństwo:

Czas przechowywania	36 miesięcy
Przepisy ADR	Tak

Oznakowanie produktu:

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych.
H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 – Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P102 – chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka. (DL50 – brak danych). Rodzaj zagrożenia: - Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe; - działa drażniąco na skórę; - ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, - Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

KARTA TECHNICZNA

NANOQUICK®
Modern Nanotechnology System

Opis produktu:

Produkt przeznaczony do impregnacji kostek brukowych. Impregnat nadaje kostce efekt mokrego kamienia, a jednocześnie solidnie chroni materiał przed zabrudzeniami oraz przenikaniem do jego wnętrza wody i innych niepożądanych substancji zanieczyszczających. Produkt do impregnacji wraz z efektem przyciemnienia bruku.

Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji komponentów NANOQUICK® BRUK WET sprawia, że materiał staje się odporny na czynniki atmosferyczne, a także zmienia kolor na ciemniejszy. Tym samym jego kolor staje się ostrzejszy i bardziej intensywny.

Przeznaczenie:

Preparat przeznaczony do używania na kostkach brukowych betonowych, płukanych oraz granitowych. Można stosować na elementy betonowe.

Stosowanie:

Preparat jest gotowy do użycia. Na początku pracy oczyścić zabezpieczany materiał tak, aby powierzchnia była całkowicie czysta. Pamiętaj, aby zabezpieczany materiał był podczas impregnacji suchy. Przed prawidłowym zabezpieczeniem wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy osiągnięty efekt jest pożądany. Nanieś równomiernie preparat na materiał. Najlepiej nanosić środek metodą natryskową. Pamiętaj, aby materiał zabezpieczany do momentu wyschnięcia nie miał kontaktu z wodą oraz innymi cieczami (minimum 6 godz.).

Przygotowanie podłoża:

Należy pamiętać, że prawidłowo wykonana impregnacja powinna zostać przeprowadzona na podłożu czystym oraz suchym. Przed każdą impregnacją należy usunąć tłuste zabrudzenia, nieczystości bieżące oraz inne niepożądane substancje np. stare powłoki. Przed przystąpieniem do impregnacji należy zabezpieczyć inne materiały nie podlegające impregnacji tak, aby substancja nie dostała się na inny materiał. Chroń zieleń.

Ochrona środowiska:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

Wskazówki BHP:

Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Informacje dodatkowe - składowanie i transport:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5° C do +25° C. Chronić preparat przed mrozem.

