

Preparat czyszczący CC 50 - Karta techniczna

Preparat do zastosowań profesjonalnych do usuwania z powierzchni ceramicznych zabrudzeń pochodzenia cementowego, wykwitów wapiennych oraz solnych.

Preparat czyszczący CC 50 to specjalistyczny preparat (koncentrat) do usuwania wykwitów solnych i wapiennych, a także do usuwania pozostałości z klejów cementowych i zapraw murarskich z wszelkiego rodzaju podłoży ceramicznych. Ze względu na drażniący zapach zaleca się go stosować na zewnątrz pomieszczeń.

Preparat CC 50 po rozcieńczeniu w proporcji 1:5 - 1:10 może być również doskonałym preparatem do czyszczenia powierzchni betonowych (betonowej kostki brukowej) z nalotów węglanowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- lekko żółta ciecz o ostrym zapachu
- koncentrat – zalecane rozcieńczenie wodą- stężenie robocze 1:2 – 1:5
- szybkie działanie
- usuwa z powierzchni ceramicznych wykwity, kamień, zacieki i zabrudzenia pochodzenia cementowego

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podstawowym warunkiem usunięcia zabrudzenia jest odpowiednie przygotowanie powierzchni czyszczonej i powierzchni z nią sąsiadujących. Średnio twardą szczotką usunąć mechanicznie na sucho wszystkie wolne i dające się odspoić osady i zabrudzenia. Przed użyciem preparatu należy zabezpieczyć folią wszystkie elementy metalowe, także ocynkowane czy malowane proszkowo. Czyszczoną powierzchnię i wszelkie sąsiadujące z nią powierzchnie zwilżyć wodą. Przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia, czy środek nie powoduje odbarwienia powierzchni lub czy nie zachodzą inne niepożądane zmiany.

APLIKACJA – NAKŁADANIE

Wszelkie prace czyszczenia wykonywać w ubraniu roboczym, rękawicach i okularach ochronnych. W przypadku stosowania w zamkniętych pomieszczeniach, stosować maski ochronne z pochłaniaczem.



Preparat rozcieńczyć wodą w takiej proporcji, jaka jest odpowiednia by środek nadal był skuteczny – zalecane stężenie robocze 1:3 (1 objętość środka czyszczącego połączyć z 3 objętościami wody) . Preparat nanosić na zabrudzoną powierzchnię za pomocą pędzla lub szczotki i wcierać do ustania reakcji chemicznej i piany. Po usunięciu wykwitu, powierzchnię obficie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +5°C do + 30°C. Nie pracować w pełnym słońcu i nie dopuścić do wyschnięcia środka czyszczącego na czyszczonej powierzchni

WYDAJNOŚĆ

Orientacyjne wartości zużycia przy jednokrotnym nakładaniu (zużycie jest zależne od stopnia zabrudzenia podłoża, stężenia roztworu oraz techniki nakładania) :

6-8 m² z 1 litra produktu

UWAGI DODATKOWE

Przed zastosowaniem preparatu na dużej powierzchni zaleca się wykonanie próby w celu oceny czy uzyskany efekt jest zadowalający oraz czy środek nie powoduje uszkodzenia powierzchni.

Preparatem CC 50 można czyścić również powierzchnie betonowe jednak należy dobrać stężenie roztworu tak, by nie uszkodzić struktury czyszczonej powierzchni – zalecane stężenie wyjściowe 1:5 (1 objętość CC 50 połączyć z 5 objętościami wody). Preparatu CC 50 nie należy stosować na materiałach wrażliwych na działanie kwasów, jak polerowany marmur, lub szlifowane płyty betonowe oraz na kamieniach zawierających związki żelaza.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach preparat CC 50 daje się przechowywać przez minimum 36 miesięcy w temperaturach pomiędzy +5°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie impregnat nie jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu .Data produkcji każdej partii jest podana na opakowaniu.



WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie prace ze środkiem czyszczącym CC 50 należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie.

Produkt zawiera: kwas chlorowodorowy, $\leq 5\%$ niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, substancje pomocnicze.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt : kontakt@zmyjto.pl

Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.zmyjto.pl -udostępniamy ją także na życzenie.

PAKOWANIE

Butelka 1 L ; kanister 5L ; kanister 30L ; paletopojemnik 1000L

