

Preparat czyszczący CT 100 - Karta techniczna

Preparat do zastosowań profesjonalnych do usuwania zabrudzeń organicznych z tynków i powłok malarskich

Specjalistyczny preparat do usuwania zabrudzeń organicznych z powierzchni tynków i powłok malarskich odpornych na. Usuwa uciążliwe zabrudzenia organiczne, glony, mchy, porosty, sadzę, grzyby oraz plamy po tłuszczach. Bezpieczny dla stali i szkła.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- lekko zielonkawa ciecz o charakterystycznym zapachu
- koncentrat – zalecane rozcieńczenie wodą- stężenie robocze 1:2 – 1:5
- szybkie działanie
- skutecznie usuwa sadzę
- usuwa z powierzchni zabrudzenia pochodzenia organicznego oraz rozpuszcza tłuszcze

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podstawowym warunkiem usunięcia zabrudzenia jest odpowiednie przygotowanie powierzchni czyszczonej i powierzchni z nią sąsiadujących. Średnio twardą szczotką usunąć mechanicznie na sucho wszystkie wolne i dające się odspoić osady i zabrudzenia. Przed użyciem preparatu należy zabezpieczyć folią wszystkie mogące ulec zabrudzeniu powierzchnie i rośliny. Czyszczoną powierzchnię i wszelkie sąsiadujące z nią powierzchnie zwilżyć wodą. Przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia, czy środek nie powoduje odbarwienia powierzchni lub czy nie zachodzą inne niepożądane zmiany.

APLIKACJA – NAKŁADANIE

Wszelkie prace czyszczenia wykonywać w ubraniu roboczym, rękawicach i okularach ochronnych. W przypadku stosowania w zamkniętych pomieszczeniach, stosować maski ochronne z pochłaniaczem brązowym lub niebieskim. Preparat rozcieńczyć wodą w takiej proporcji, jaka jest odpowiednia by środek nadal był skuteczny – zalecane stężenie robocze 1:3 (1 objętość środka czyszczącego połączyć z 3 objętościami wody) . Preparat nanosić na zabrudzoną powierzchnię za pomocą: opryskiwacza, pędzla, szczotki i wcierać w zabrudzoną powierzchnię. Pozostawić na około 3- 5minut po czym powierzchnię obficie spłukać wodą z użyciem natrysku wysokociśnieniowego.



Czyszczenie należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +5°C do + 30°C. Nie pracować w pełnym słońcu i nie dopuścić do wyschnięcia środka czyszczącego na czyszczonej powierzchni.

WYDAJNOŚĆ

Orientacyjne wartości zużycia przy jednokrotnym nakładaniu (zużycie jest zależne od stopnia zabrudzenia podłoża, stężenia roztworu oraz techniki nakładania) :

Do 10 m² z 1 litra produktu

UWAGI DODATKOWE

Przed zastosowaniem preparatu na dużej powierzchni zaleca się wykonanie próby w celu oceny czy uzyskany efekt jest zadowalający oraz czy środek nie powoduje uszkodzenia powierzchni.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach preparat CT 100 daje się przechowywać przez minimum 24 miesiące w temperaturach pomiędzy +5°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie preparat nie jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej partii jest podana na opakowaniu.

WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie prace ze środkiem czyszczącym CT 100 należy wykonywać stosując okulary, rękawice neoprenowe / winylowe, maski A2 P2 (EN14387- kolor pochłaniacza brązowy, niebieski) oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie.

Preparat zasadowy (pH 11-12) ciekły, żrący.

Produkt zawiera: wodorotlenek sodu, 2butoksyetanol, ≤ 5% niejonowych oraz jonowych środków powierzchniowo-czynnych, substancje pomocnicze.



Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt : kontakt@zmyjto.pl

Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.zmyjto.pl -udostępniamy ją także na życzenie.

PAKOWANIE

Butelka 1 L ; kanister 5L ; kanister 30L ; paletopojemnik 1000L

