

Preparat czyszczący FUGO - Karta techniczna

Preparat do zastosowań profesjonalnych do usuwania zabrudzeń z powierzchni fug cementowych.

Preparat czyszczący FUGO to specjalistyczny preparat do usuwania zabrudzeń i osadów , z powierzchni fug cementowych na podłogach ceramicznych. Ze względu na drażniący zapach zaleca się go stosować przy dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- lekko żółta ciecz o ostrym zapachu
- czyści , odświeża fugi
- szybkie działanie
- usuwa z powierzchni ceramicznych (pisuary, sedesy) osady z kamienia oraz rdzawe zacieki

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed użyciem preparatu należy zabezpieczyć folią wszystkie elementy metalowe, także ocynkowane czy malowane proszkowo. Czyszczoną powierzchnię i wszelkie sąsiadujące z nią powierzchnie zwilżyć wodą. Przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia, czy środek nie powoduje odbarwienia powierzchni lub czy nie zachodzą inne niepożądane zmiany.

APLIKACJA – NAKŁADANIE

Wszelkie prace czyszczenia wykonywać w ubraniu roboczym, rękawicach i okularach ochronnych . W przypadku stosowania w zamkniętych pomieszczeniach, stosować maski ochronne z pochłaniaczem.

Preparat nanosić na zabrudzoną powierzchnię bezpośrednio z butelki lub za pomocą pędzla na wcześniej zwilżoną powierzchnię. Pozostawić na około 1 minutę do ustania reakcji chemicznej i zaniku piany. Po usunięciu zabrudzenia, powierzchnię obficie splukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką.

Czyszczenie należy prowadzić w temp. od +5°C do + 30°C. Nie pracować w pełnym słońcu i nie dopuścić do wyschnięcia środka czyszczącego na czyszczonej powierzchni



WYDAJNOŚĆ

Orientacyjne wartości zużycia przy jednokrotnym nakładaniu (zużycie jest zależne od stopnia zabrudzenia podłoża, stężenia roztworu oraz techniki nakładania) :

8-10 m² z 1 litra produktu

UWAGI DODATKOWE

Przed zastosowaniem preparatu na dużej powierzchni zaleca się wykonanie próby w celu oceny czy uzyskany efekt jest zadowalający oraz czy środek nie powoduje uszkodzenia powierzchni.

Preparatu FUGO nie należy stosować na materiałach wrażliwych na działanie kwasów, jak polerowany marmur, lub szlifowane płyty betonowe oraz na kamieniach zawierających związki żelaza.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach preparat FUGO daje się przechowywać przez minimum 36 miesięcy w temperaturach pomiędzy +5°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie impregnat nie jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej partii jest podana na opakowaniu.

WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie prace ze środkiem czyszczącym FUGO należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie.

Produkt zawiera: kwas chlorowodorowy, ≤ 5% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, substancje pomocnicze.



Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt : kontakt@zmyjto.pl

Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.zmyjto.pl -udostępniamy ją także na życzenie.

PAKOWANIE

Butelka 1 L ; kanister 5L ; kanister 30L ; paletopojemnik 1000L

