

Preparat czyszczący INOX - Karta techniczna

Preparat do zastosowań profesjonalnych do czyszczenia stali z zabrudzeń pochodzenia cementowego oraz usuwania rdzy.

Specjalistyczny preparat do usuwania zabrudzeń pochodzenia cementowego, pozostałości po klejach i zaprawach murarskich oraz rdzy z powierzchni stalowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Bezbarwna ciecz o neutralnym zapachu
- Poprawia walory estetyczne
- Neutralizuje ogniska rdzy
- Usuwa osady wapienne oraz z mleczka cementowego
- Usuwa z powierzchni zabrudzenia po klejach i zaprawach cementowych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed użyciem preparatu należy zabezpieczyć folią wszystkie mogące ulec zabrudzeniu powierzchnie i rośliny. Czyszczoną powierzchnię i wszelkie sąsiadujące z nią powierzchnie zwilżyć wodą. Przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia, czy środek nie powoduje odbarwienia powierzchni lub czy nie zachodzą inne niepożądane zmiany.

APLIKACJA – NAKŁADANIE

Wszelkie prace czyszczenia wykonywać w ubraniu roboczym, rękawicach i okularach ochronnych. Preparat nanosić na zabrudzoną powierzchnię za pomocą: opryskiwacza, pędzla, szczotki, nasączonej preparatem ciereczki i wcierać w zabrudzoną powierzchnię. Pozostawić na około 3-5 minut po czym powierzchnię obficie spłukać wodą.

Czyszczenie należy prowadzić w temp. od +5°C do +30°C. Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach, nie dopuścić do wyschnięcia środka czyszczącego na czyszczonej powierzchni.

WYDAJNOŚĆ

Orientacyjne wartości zużycia przy jednokrotnym nakładaniu (zużycie jest zależne od stopnia zabrudzenia podłoża, stężenia roztworu oraz techniki nakładania):

Do 15 m² z 1 litra produktu



UWAGI DODATKOWE

Przed zastosowaniem preparatu na dużej powierzchni zaleca się wykonanie próby w celu oceny czy uzyskany efekt jest zadowalający oraz czy środek nie powoduje uszkodzenia powierzchni.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych opakowaniach preparat INOX daje się przechowywać przez minimum 24 miesiące w temperaturach pomiędzy +5°C +30°C, o ile opakowania są szczelnie zamknięte. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Przechowywanie ponad podany czas nie oznacza, że po tym okresie preparat nie jest już użyteczny, lecz że ze względu na konieczność zapewnienia jakości niezbędne jest każdorazowe samodzielne przetestowanie preparatu. Data produkcji każdej partii jest podana na opakowaniu.

WSKAZÓWKI ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie prace ze środkiem czyszczącym INOX należy wykonywać stosując okulary, rękawice neoprenowe / winylowe, odzież ochronną oraz maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP, oraz innych zawartych na etykiecie.

Preparat kwaśny (pH >1,1) ciekły , żrący.

Produkt zawiera: kwas fosforowy >25% wag..

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt : kontakt@zmyjto.pl

Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.zmyjto.pl -udostępniamy ją także na życzenie.

PAKOWANIE

Butelka 1 L ; kanister 5L ; kanister 30L ; paletopojemnik 1000L

